

## *TOSHIBA Daiseikai 9.5 Wifi - 35 A+++*

TOSHIBA Daiseikai 9.5 en premium värmepump som verkligen levererar värme när det som mest behövs. Med en värmefaktor SCOP 5,3 och energiklass A+++ är Daiseikai 9.5 en av de bästa på marknaden. Daiseikai 9.5 har även braskaminfunktion, optimerad värmespridning i sex olika mönster och luftrening i form av jonisering. Naturligtvis även låg ljudnivå. Levereras med Wifi.



**100% Toshiba-kvalité**



## RAS-35N4KVPD-ND - Daiseikai 9,5 inomhusdel 35

7302749

Max_Kyleffekt:	4.1
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	4
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	0,90 - 7,70
Max värmeeffekt:	7.7
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+5 till +13 & +17 till +30
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.5
Kyleffekt min-max:	0,9 - 4,1
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+18 till +29
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	851 x 293 x 270
Vikt [kg]:	14
Luftflöde [m3/min]:	12.7
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	(19)-25-44
Ljudeffektsnivå [dBA]:	57
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rörslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"



## RAS-35N4AVPD-ND - Daiseikai 9,5 utomhusdel 35

7302750

Max_Kyleffekt:	4.1
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	4,0 / 5,0
Värmeeffekt vid -25°C / COP:	3.8
Värmeeffekt vid -15°C / COP:	4,8
Värmeeffekt vid -10°C / COP:	5.8
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	0,9 - 4,0 - 7,7
Max värmeeffekt:	7.7
Effektförbrukning Värme:	0,2 - 0,8 - 2,4
COP - Värmefaktor:	5
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	5.1
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A+++
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Helsingfors:	4
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Helsingfors:	A+
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	-30 till +24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.5
Kyleffekt min-max:	0,9 - 4,1
Effektförbrukning [Kyla]:	0,23 - 0,77 - 0,98
EER - Köldfaktor:	4.55
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	8.9
Energimärkning [Kyla] - Klimatzon Strasbourg:	A+++
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]:	-15 till +46 °C
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	800 x 630 x 300
Vikt [kg]:	46
Luftflöde [m3/min]:	41.5
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	43-49
Ljudeffektsnivå [dBA]:	62
Dränering [mm]:	32
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Rörslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Rörslutning max rörlängd [m]:	20
Rörslutning min rörlängd [m]:	2
Rörslutning max höjdskillnad [m]:	12
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfylld för 15 meter
Typ av kabel mellan utomhus- och inomhusdel:	4 ledare 1,5m2
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.1
CO2 Ekvivalenter:	0.74



*RB-N104S-G Toshiba Wifi modul*

7302510