

Sök...

[Hem](#) / [Värmeåtervinning](#) / [FTX-aggregat](#) / [Mini-FTX-aggregat small Alnor](#)**HRU-WALL-100-25-PEG / HRU-WALL-150-60-PEG**  
with an external, plastic grille



Soliduct AB

## Mini-FTX-aggregat small Alnor

Artnr: 4011 | ★★★★★ 4 omdömen

**3 089 kr**

Litet FTX-aggregat som är energisnålt, hög återvinningsgrad, driftsäkert och framförallt tyst. En av våra favoriter för ventilation i attefallshus, garage eller förråd.

[» Läs mer](#)

✓ 50 + Finns i lager

-

1

+

**LÄGG I VARUKORGEN**

Köp nu och betala 30 dagar efter leverans med **Klarna**.

**Energiklass**  
[Produktinformationsblad](#)

### Rekommenderade tillbehör



## Beskrivning av Mini-FTX-aggregat small Alnor

Ett litet FTX-aggregat från Alnor (HRU-WALL-100-25 PEG) med hög återvinningsgrad tack vare en keramisk värmeväxlare som vi verkligen kan rekommendera. Värmen i inomhusluften lagras i den keramiska värmeväxlaren och används sedan för att värma upp den ingående luften. Detta sköts av en fläkt som var 70:e sekund växlar riktning och på det sättet får du alltid frisk luft samtidigt som värmen återvinns.

Tack vare sin lilla storlek kan detta aggregat enkelt monteras i villor, sovrum, garage, attefallshus, källarutrymmen eller förråd där ventilation saknas.

Kan med fördel monteras i par och då kommunicera med varandra så att när den ena enheten suger ut luft så kommer den andra enheten automatiskt blåsa in frisk luft. Därefter vänds riktningen var 70:e sekund.

Den fungerar även som en enskild enhet utan kontrollpanel men måste då bryggas på styrkortet för att gå igång. Se [här](#) hur man gör.

Aggregatet räknas som motströmsväxlare och om det tex. är -10 grader utomhus och inomhustemperaturen är 22 grader så kommer den nya friskluften hålla ca 17 grader.

Genom att aggregatet kan installeras i yttervägg så får man en snabb och enkel samt kostnadseffektiv lösning som kan sköta ventilationen utan några kanaldragningar.

Mini-FTX-aggregat small Alnor levereras utan fjärrkontroll.

Fakta:

- Regenerativ honeycomb keramisk värmeväxlare
- Väggtjocklek 300-570mm
- Diameter på genomföringsrör yttermått 110mm
- Ventilerar upp till 14m<sup>2</sup> per enhet vid inomhusbostadsventilation eller garage på 30-35m<sup>2</sup>
- Enheten är dubbelisolerad så ingen jordanslutning krävs
- Fläkten är EC-lågenergi med borstlös motor och med integrerad termiskt skydd
- Två hastigheter och en boost utan återvinning
- Motor monterad på kullager av hög kvalité
- Filter som är tvättbart och går att komma åt utan verktyg
- Luftflöde 10 eller 18 m<sup>3</sup>/h eller 25 m<sup>3</sup>/h utan återvinning
- Ljudnivå 10 respektive 18 eller 29dB(A) beroende på hastighet
- Effekt 1,2/1,7/2,6 W

✓ FRAKTFRITT 1800 KR



Ställ en produktfråga



Recensioner (4)



## Relaterade kategorier

FTX-aggregat

Mini-FTX

Värmeåtervinning


## Liknande produkter



Mini-FTX-  
aggregat  
Alnor



**3 590 kr**




-15%



Ventilations...  
FTX 181-  
250m²

~~81 800 kr~~ **69 400 kr**




-14%



Ventilations...  
FTX -125m²

~~61 840 kr~~ **52 900 kr**




-14%



Ventilations...  
FTX 126-  
180m²

~~68 500 kr~~ **58 900 kr**



Kontrollpan...  
HRU WALL  
till mini-FTX  
Alnor

**483 kr**

## Information

Varumärken  
Blogg  
Kontakta oss  
Om Soliduct

## Mitt konto

Logga in  
Registrera dig  
Glömt lösenord?

## Säkra betalningar

✓ FRAKTFRITT 1800 KR



**VENTILATION.SE**  
Soliduct AB

4.8



Baserat på 2433 recensioner