

MODELL		LVP 6000	LVP 7500	LVP 9000	LVP12000
VÄRMEEFFEKT ¹⁾					
Effekt	W	6000	7600	9000	12000
Värmeeffekt/värmefaktor (COP)	+7°C	6000/4,0	7600/4,0	9000/4,0	12000/4,0
vid utgående vattentemperatur +45°C	0°C	5500/3,7	7000/3,7	8300/3,7	11000/3,7
	-10°C	4800/3,4	6100/3,4	7200/3,4	8600/3,4
	-15°C	4100/3,0	5200/3,0	6200/3,0	7200/3,0
ELEKTRISKA DATA ²⁾					
Elanslutning 3-fas/400V/50Hz					
Effektbehov, värme totalt	W	1500	1875	2250	3000
Rekommenderad säkring, trög	A	3x10	3x10	3x16	3x16
Max driftström	A	4,6	8,0	10,0	12,5
LJUDNIVÅ ³⁾	dB(A)	49	49	49	54
VATTEN					
Flöde	l/s	0,29	0,36	0,43	0,57
Tryckfall	kPa	3,9	6,0	8,6	7,4
Anslutningsdimension	mm	R25 inv.	R25 inv.	R25 inv.	R32 inv.
RÖRDIMENSION					
Köldmedierör	tum	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-3/4"
DIMENSIONER UTOMHUSDEL					
Bredd	mm	846	900	900	900
Djup	mm	302	340	340	340
Höjd	mm	690	680	860	970
VIKT UTOMHUSDEL					
Utan Emballage	kg	56	78	78	87
STANDARDUTRUSTNING					
Plattvärmväxlare/Kondensor		•	•	•	•
Styrenhet med Mikroprocessor		•	•	•	•
Utomhusbegränsning, termostat		•	•	•	•
Extra termiskt kompressorskydd		•	•	•	•
Värmekabel, tövatten, utomhusdel		•	•	•	•
KÖLDMEDIUM R410A					
Köldmediemängd	g	1500	1900	2100	2450
Reservation för eventuella ändringar					

1) Effektdata avser momentant uppmätt värde mellan två avfrostningar. Mätmetod ClimaCheck

2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.

3) Ljudtrycksnivån 4m från aggregat, fritt fält och halvsfärisk utbredning.

*) Ingår

TILLVAL

Tankalternativ

ACK500 "DE LUX"

Tank 500L med Bivalent schunt, Reglercentral med schuntautomatik och utekompensering, 2st Varmvattenslingor (15m/st), Termisk blandningsventil (VV), 2st Termometrar, Ställbara fötter, Avtappningsventil, Elpatron 9 steg 9kW, Termostat, Överhettningsskydd och Effektvakt. Effektvakten kan ställas steglöst från 16-28A, kopplar in/ur effekten i nio steg och arbetar helt individuellt på varje fas. Av den yttre utrustningen på tanken levereras shunten och blandningsventilen monterade, övrigt levereras omonterat.

ACK500 "STANDARD"

Tank 500L med Bivalent schunt, Reglercentral med schuntautomatik och utekompensering, 2st Varmvattenslingor (15m/st), Termisk blandningsventil (VV), 2st Termometrar, Ställbara fötter, Avtappningsventil, Elpatron 4 steg 9kW, Termostat och Överhettningsskydd. Av den yttre utrustningen på tanken levereras shunten och blandningsventilen monterade, övrigt levereras omonterat.

B99261R0