

## Jämför modeller

[Tillbaka](#)

<u>Tillverkare</u> <u>Modell</u>	<u>Thermia</u> <u>Diplomat Optimum</u> <u>10</u>	<u>Nibe</u> <u>Fighter</u> <u>1230-10</u>
<u>Testad</u>	Februari 2006	Februari 2006
<u>Värmefaktor (COP) när temp i</u> <u>kollektorslangen är</u>		
±0°C	3,3 kW	3,4 kW
-5°C	3,0 kW	3,0 kW
<u>Avgiven effekt när temp i</u> <u>kollektorslangen är</u>		
±0°C	9,3	8,6
-5°C	8,0	7,1
<u>Årsvärmefaktor i hus med olika</u> <u>energibehov</u>		
25 000 kWh/år	3,0	3,9
35 000 kWh/år	2,9	2,9
45 000 kWh/år	2,6	2,5
55 000 kWh/år	2,3	2,2
<u>Energibesparing i hus med</u> <u>olika energibehov</u>		
25 000 kWh/år	16 700 kWh/år	17 000 kWh/år
35 000 kWh/år	23 000 kWh/år	22 900 kWh/år
45 000 kWh/år	28 000 kWh/år	27 200 kWh/år
55 000 kWh/år	31 500 kWh/år	30 400 kWh/år
<u>Ljudeffektnivå</u>	50 dB(A)	53 dB(A)
<u>Tappvarmvatten</u>		
Mängd 40°C	277 liter	238 liter
Max varmvattentemperatur	59°C	55°C
<u>Varmvattenberedaren</u>		
Typ	TWS-beredare (spiralvärmexlare)	Dubbelmantlad beredare
Material	Kopparfodrad stålplåt med värmexlare i koppar	Kopparfodrad stålplåt
Volym	185 liter	160 liter
<u>Yttermått (bredd x djup x höjd)</u>	60 x 69 x 175 cm	60 x 63 x 175 cm
<u>Köldmedium</u>	R407C	R407C
<u>Bruksanvisning</u>	Bra	Bra