

WebCAPS 2010.04.002 Customized for Grundfos Sweden - Mozilla Firefox

<http://net.grundfos.com/App/WebCAPS/custom?userid=GSV>

GRUNDFOS WEBCAPS
GRUNDFOS

[Hem](#)
[Katalog](#)
[Litteratur](#)
[Service](#)
[Dimensionering](#)
[Utbyte](#)
[CAD Ritningar](#)
[Hjälp](#)

[Logga in](#)
[Val](#)

Uppvärmning > Domestic buildings > Huvudcirkulationspump

Flöde (Q) : 0.774 m³/hTryck (H) : 1.31 m

Min. inloppstryck : 1.5 bar

Transporterad vätska : Värmevätska

### Redigera belastningsprofil

Förbrukningsmönster Standardprofil

Uppvärmningssäsong 285 dagar

Nattsänkning ☐

Driftpunkt	Flöde	Q	Timmar
1	100 %	0.774 m³/h	410 h/a
2	75 %	0.581 m³/h	1026 h/a
3	50 %	0.387 m³/h	2394 h/a
4	25 %	0.194 m³/h	3010 h/a

Print / PDF

[< Tillbaka](#)
[Steg 6 av 9](#)
[Nästa >](#)
[Påbörja dimensionering](#)

Klar