



Tekniske data	MWT 300.2	MWT500.2
Maks. trykk	10 bar	10 bar
Maks. vanntemperatur	75 grader C	75 grader C
Volum	300 L	500 L
Høyde	1550 mm	1850 mm
Diameter	700 mm	700 mm
Innertank og spiraler	Rustfritt stål 304 og 316	Rustfritt stål 304 og 316
Yttertank	Rustfritt stål 304, lakkert	Rustfritt stål 304, lakkert
Isolering	Polyuretan skum, 100 mm	Polyuretan skum, 75 mm
Vekt – tom	95 kg	120 kg
Solfanger spiral	Rustfritt stål 304	Rustfritt stål 304
Solfanger spiral, lengde	10 m, 22 mm	15m, 22 mm
Solfanger spiral, kapasitet	3,0 kW	4,5 kW
Tappvannsspiral 1 og 2	Rustfritt stål 304	Rustfritt stål 304
Tappvannsspiral 1 og 2, lengde	20+20 m, 22mm	20+20 m, 22mm
Tappvannsspiral 1 og 2, kapasitet	13 kW	13 kW
Elektrisk varmeelement	3 kW	3 kW
Uttak for eksterne temp.-følere	3 stk.	3 stk.

Solfangerspiralens kapasitet er basert på 20°C tanktemperatur og inngående temperatur på 40°C med 20 liter/min.

Tappvannsslyngenes kapasitet er basert på 60°C tanktemperatur og inngående temperatur på 15°C med 8 liter/min.