

Värmepumpar anpassade för nordiskt klimat

ML-serien har den senaste Inverterteknologi som sparar mest energi

ML-serien med inbyggd underhållsvärme +6°

ML-serien har trågvärmare som standard

ML-serien finns i tre olika storlekar

Tyska REMKO är Europaledande inom kyla och värme



ML-serien har den högsta Energisparklass A



- Inverterteknik sparar energikostnader
- Automatisk omstart vid strömavbrott
- Väderbeständiga utomhuskomponenter
- Mikroprocessorstyrd teknik
- Luftutsläpp med swing-funktion
- Avtagbart luftfilter
- Programmerbar 24-timmars timerfunktion
- Enkel fjärrkontroll
- Snygg design

REMKO ML DC

Kyla och Värme

Väggmonterad värmeväxlare i split design med låg ljudnivå

Okomplicerad installation av innerdelen över dörrar eller på övre delen av väggen.

ML-serien ger kyla, värme, avfuktning av luft, rening och filtrering av luften. Förbättrar luften inomhus.


Fungerar utmärkt vid -15° till +50°

Teknisk data

Modell

| | | ML 262 DC | ML 352 DC | ML522 DC |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kyla | kW | 0,7-3,5 | 0,7-4,0 | 1,5-6,4 |
| Värme | kW | 0,7-3,7 | 0,8-4,7 | 1,5-6,7 |
| Energiklass kyla-värme | | A-A | A-A | A-A |
| Husstorlek c:a | m ² | 100 | 150 | 250 |
| Max luftflöde inomhus | m ³ /tim | 500 | 550 | 800 |
| Elanslutning | volt/Amp | 230/8A | 230/10A | 230/10A |
| Ljudnivå inomhus | dB | 29-39 | 31-40 | 37-40 |
| * COPvärde | | 3,71 | 3,67 | 3,61 |
| Storlek innerdel | HxBxD | 275x790x190 | 275x790x190 | 275x940x200 |
| ytterdel | HxBxD | 590x760x270 | 590x760x270 | 590x760x270 |
| Vikt innerdel/ytterdel | kg | 8,5/38 | 8,5/39 | 11/39,5 |

* COPvärdet mäts vid inomhustemperatur 20°, utomhustemperatur 7°, max fläkthastighet, rörlängd 5 meter



Värmepump



Kyla/värme



Inverterteknologi



Fjärrkontroll



Inbyggda filter



Autom. start efter strömavbrott



Inbyggd underhållsvärme



Inbyggd värmekabel



Importör

Johansson
FÖRSÄLJNING

Tel 0511-14050 • Skara