

# DAIKIN ORIGO

Diskret & kompakt





## Diskret och tyst värmepump som ger känslan av varma golv

Byt ut ett av dina element och värm hela huset, den lågt placerade inomhusdelen ger en optimal värmespridning från golv till tak.

**5** års garanti  
gäller konsumentmarknaden

## 1 kr in - upp till 5 kr tillbaka!

För varje krona du sätter in får du upp till fem kronor tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.



- » Upp till 5 kW vid -15°C
- » Belyst fjärrkontroll
- » Låg ljudnivå och lågt luftflöde
- » Valfri temperatur - steglös underhållsvärme mellan 10 och 30 °C
- » Fjärrstyrning med smartphone som tillval

INOMHUSENHETER				Origo 25		Origo 35		Origo 50	
Effekt vid -10°C / -15°C			kW	2,7 / 2,4		3,3 / 3,1		5,5 / 4,9	
Dimensioner		Höjd x Bredd x Djup		mm		600x700x210			
Vikt				kg		14			
Effekt	Värme	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 3,4 / 4,5		1,4 / 4,5 / 5,0		1,4 / 5,8 / 8,1	
	Kyla	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,5 / 3,0		1,4 / 3,5 / 3,8		1,4 / 5,0 / 5,6	
Effektförbrukning	Värme	Nom	kW	0,79		1,22		1,60	
	Kyla	Nom	kW	0,57		1,02		1,55	
SCOP / SEER		Värme / Kyla		4,28 / 4,71		3,83 / 4,93		3,59 / 5,53	
Energiklass		Värme / Kyla		A+ / B		A / B		A / A	
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL	dBA	38 / 32 / 26 / 23		39 / 33 / 27 / 24		45 / 40 / 36 / 32	
	Kyla	H/M/L/SL	dBA	38 / 32 / 26 / 23		39 / 33 / 27 / 24		44 / 40 / 36 / 32	

UTOMHUSENHETER			RXL25K	RXL35J	RXL50J
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x765x285		735x825x300
Vikt		kg	34		48
Ljudtryck (Hög)	Värme	dBA	47	48	
Driftsområde	Värme	°C	-30 - 20		
Driftsområde	Kyla	°C	-10 - 46		
Rek. avsäkring		A	10		16



Origo - FVXS



RXL-J