

# DAIKIN NEXURA

Strålande egenskaper



## Värmespridning

För extra komfort en kall dag kan den främre aluminiumpanelen på Nexura värmas upp, precis som ett vanligt element. Resultatet? En behaglig känsla av varm luft som omsluter dig. Allt du behöver göra är att aktivera denna unika egenskap genom att trycka på knappen "strålnings-knappen" på din fjärrkontroll. Så enkelt är det. Kombinera det med en låg ljudnivå och minskat luftflöde så finns det inget som hindrar dig från att njuta av en mysig och avslappnande atmosfär i ditt rum.

**8 års kompressor garanti\***  
gäller konsumentmarknaden  
\*5 års helgaranti - 8 års kompressorgaranti

## 1 kr in - upp till 5 kr tillbaka!

För varje krona du sätter in får du upp till fem kronor tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.



- » Upp till 5 kW vid -15°C
- » Strålningsvärme
- » Låg ljudnivå och lågt luftflöde
- » Valfri temperatur - steglös underhållsvärme mellan 10 och 30 °C
- » Fjärrstyrning med smartphone som tillval

INOMHUSENHETER				Nexura 25	Nexura 35	Nexura 50
Effekt vid -10°C / -15°C		kW		2,8 / 2,5	3,3 / 3,0	5,4 / 4,9
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		600x950x215		
Vikt		kg		22		
Effekt	Värme	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,7 / 5,8 / 8,1
	Kyla	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,7 / 5,0 / 5,6
Effektförbrukning	Värme	Nom	kW	0,78	1,21	1,58
	Kyla	Nom	kW	0,55	0,95	1,52
SCOP / SEER	Värme / Kyla			4,47 / 6,46	3,87 / 6,33	4,08 / 5,31
Energiklass	Värme / Kyla			A+ / A++	A / A++	A+ / A
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL/STRÅL	dBA	39 / 32 / 26 / 22 / 19	40 / 33 / 27 / 23 / 19	46 / 40 / 34 / 30 / 26
	Kyla	H/M/L/SL	dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32

UTOMHUSENHETER			RXLG25K		RXLG35K		RXLG50K	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x765x285				735x825x300	
Vikt		kg	34				48	
Ljudtryck (Hög)	Värme	dBA	47		48			
Driftsområde	Värme	°C	-30 - 18					
Driftsområde	Kyla	°C	-10 - 46					
Rek. avsäkring		A	10				16	



Nexura - FVXG-K



RXLG-K