




Caldo R

Rejält effektiv

Caldo R är en rejäl och effektiv värmepump med smart närvarosensor som reducerar temperaturen när rummet är tomt. Med sin mjuka form och tidlösa design smälter den in i alla miljöer.

Optimal temperaturkontroll

Med Caldo R kan du justera temperaturen i huset i steg om 0,5°C unikt hos Daikin!

Avancerad luftrening i toppklass

Luften passerar det luktborttagande titanapatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Därefter bryter Daikins Flash Streamer ner virus- och mögelpartiklar.

Energieffektivitet upp till A+++

Caldo R är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad.

Närvarosensor

Sensorn "intelligent eye" ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Om rummet är tomt i 20 minuter sänks temperaturen för att minska förbrukningen. Systemet återgår till den ursprungliga inställningen när någon kommer in i rummet. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.



CALDO R

TEKNISKA DATA			
Modell	R25 FTXM25M//RX- M25M	R35 FTXM35M//RX- M35M	R42 FTXM42M//RX- M42M
Framtidssäkrat köldmedium R32	JA	JA	JA
Kompressorkammare	1 kammare		2 kammare
Värme kapacitet kW	1,3-4,7	1,4-5,2	1,7-6,0
Energiklass värme	A+++	A+++	A++
SCOP	5,1	5,1	4,6
COP nominell frekvens -5°C/-10°C/-15°C	4,37/3,90/3,38	3,56/3,19/2,71	3,63/3,22/2,77
Pdesign kW (värme/kyla)	2,4/2,5	2,5/3,4	4,0/4,2
Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)	659/103	686/140	1216/196
Klimatzon	Medelklimat	Medelklimat	Medelklimat
Temperaturområde värme	10-30 C	10-30 C	10-30 C
Kylkapacitet kW	1,3-3,2	1,4-4,0	1,7-5,0
Energiklass kyla	A+++	A+++	A++
SEER	8,52	8,51	7,5
Temperaturområde kyla	18-32 C	18-32 C	18-32 C
Funktioner			
Antal fläkthastigheter	6 + auto		
Flash streamer	JA	JA	JA
3D-luftflöde	JA	JA	JA
2-areas Intelligent eye	JA	JA	JA
Swingfunktion vertikal/horisontell	JA	JA	JA
Fan mode aktiverar endast fläkt	JA	JA	JA
Veckotimer	JA	JA	JA
Automatisk återstart	JA	JA	JA
Installation			
Dimensioner inomhusdel (BxHxD)	811/294/272	811/294/272	811/294/272
Dimensioner utomhusdel (BxHxD)	765/550/285	765/550/285	825/735/300
Miljövänligt köldmedium/ GWP	R32/675	R32/675	R32/675
Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)	39/27/20	39/28/20	45/29/21
Ljudtryck (värme) utomhusdel dB(A)	47	49	48
Ljudeffekt inomhusdel värme/kyla dB(A)	54/57	54/60	60/60
Ljudeffekt utomhusdel värme/kyla dB(A)	59/59	61/61	63/63

