

DAIKIN CALDO				
Modell	X25	X35	XR30	XR40
Utvecklad i Sverige	Ja	Ja	?	?
Värmekapacitet kW (min-max)	1,0-6,6	1,0-7,2	0,8-6,7	0,8-7,2
Effekt vid +7°C kW	6,6	7,2	?	?
Effekt vid +2°C kW	5,6	6,3	?	?
Effekt vid -7°C kW	4,7	5,3	5,0	5,5
Effekt vid -10°C kW	?	?	4,7	5,3
Effekt vid -15°C kW	4,1	4,6	4,5	5,0
Effekt vid -20°C kW	3,8	4,3	4,0	4,5
Effekt vid -25°C kW	3,3	3,8	3,3	4,0
COP @ 3200 W/4000 W @ +7°C	5,02	4,85	5,34	5,37
Energiförbrukning @ 3200 W / 4000 W @ +7°C	637 W	825 W	?	?
Energiklass värme	A++	A++	A+++ / A+ *	A+++ / A+ *
SCOP	4,6	4,6	5,12 / 4,02 *	5,3 / 4,2 *
Temperaturområde värme	10-30°C	10-30°C	10-30°C	10-30°C
Kylkapacitet kW(min-max)	1,6-4,4	1,7-5,0	0,7-4,5	0,7-5,1
Energiklass kyla	A++	A++	A++	A++
SEER	6,75	6,91	7,6	7,7
Temperaturområde kyla	18-32°C	18-32°C	18-32°C	18-32°C
Garanti	10 år *2	10 år *2	6 år *3	6 år *3
Funktioner				
Fan mode aktiverar endast fläkt	Ja	Ja	?	?
Veckotimer	Ja	Ja	Ja	Ja
Intelligent eye	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisk återstart	Ja	Ja	Ja	Ja
Tyst utomhusdrift läge	Ja	Ja	?	?
Swingfunktion vertikal/horisontell	Ja	Ja	Ja	Ja
3D-luftflöde	?	?	Ja	Ja
Titanfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
Optimised Heating generation	3	3	4+	4+
Öppen spis logik	?	?	Ja	Ja
Framtidssäkrat köldmedium	?	?	Ja	Ja
Flash streamer	?	?	Ja	Ja
Installation				
Dimensioner inomhusdel (BxHxD)	900x298x215	900x298x215	811/294/272	1040/300/295
Vikt kg	?	?	10	14,5
Dimensioner utomhusdel (BxHxD)	885x550x330	885x550x330	763/550/303	763/550/303
Vikt kg	?	?	38	38
Köldmedium	R410A	R410A	R32	R32
Ljudnivå inomhusdel dB	19/33/39/45	19/33/39/45	19/22/26-61	19/22/26-61
Ljudnivå utomhusdel dB	48/45	48/45	49/61	49/61
Rekommenderad avsäkring A	?	?	13	10

*(medel/kallt klimat)

*2(Tio års garanti på kompressorn, både på delar och arbete.)

*3(Sex års produktgaranti under förutsättning att produkten är "garantiregistrerad" om den inte är det gäller 3 års materialgaranti.)