

MSZ-AP42



LUFTVÄRMEPUMP SOLID

Kraftfull värmepump för mindre fastigheter och sommarstugor



Produktinformation

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP				
INOMHUSDEL (VGK INK. WIFI)			MSZ-AP42VG / VGK	
UTOMHUSDEL			MUZ-AP42VGH	
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,8	
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1134	
	SCOP*	SCOP	A++ / 4,6	
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	5,4	
	Värmeeffekt (Vid -15°C)	kW	4,2	
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	1,3 - 6,0	
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	4,2	
	Årlig elförbrukning	kWh/a	188	
	SEER	SEER	A++ / 7,8	
	Kyleffekt (Nominell)	kW	4,2	
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,5	
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	798 x 299 x 219	
	Vikt	kg	10,5	
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m³ / min	5,3 - 6,1 - 7,7 - 9,4 - 14,0	
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	21 - 29 - 35 - 40 - 45	
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	57	
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	
	Vikt	kg	35	
	Ljudnivå - Värme / kyla (SPL)	dB(A)	51 / 50	
	Driftström (Max)	A	9,6	
	Rek. säkring	A	13	
	Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	°C	-20 / -10	
Driftström (Max)		A	9,9	
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4" / 3/8"	
Max. rörlängd		m	20	
Max. höjdskillnad		m	12	
Eldata		V / Fas /Hz	230 / 1 /50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Köldmedium**			R32	
GWP			675	
Fyllnadsmängd	Vikt	kg	0,70	
	CO2-ekvivalenter	ton	0,47	
Max påfyllnadsmängd	Vikt	kg	0,26	
	CO2-ekvivalenter	ton	0,18	
UTRUSTNING / TILLBEHÖR				
Luftreningsfilter		MAC-2370FT-E - Silverioniserat luftreningsfilter, åtgår 2st (Tillbehör).		
I-save funktion		10 °C underhållsvärme – spannet ställbart mellan 10 - 31 °C i värmedrift.		
Veckotimer		Ställ in olika temperaturer, eller på / av, alla dagar i veckan efter dina behov och för en bättre energibesparing.		
MXZ MULTISPLIT		Kompatibel med MXZ Multisplit.		
Fläktläge		Möjlighet att köra enbart fläkten på inomhusenheten, för att t.ex. sprida värmen från andra värmekällor såsom braskamin eller öppen spis.		
WiFi -Interface		MAC-567IF-E. Finns endast som tillbehör till inomhusdelar med modellbeteckning MSZ-AP VG.		

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsverkningsgrad – vad du kan räkna med att få igen under året.

** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning. Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.



VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

Vi säljer våra produkter via våra återförsäljare och enbart inklusive installation. Då kan du vara säker på att installationen blir fackmannamässigt gjort och att garantierna finns med och gäller.

Med Mitsubishi Electric certifierade återförsäljare kan du känna dig trygg och säker när du köper våra produkter. Du hittar våra rekommenderade återförsäljare på www.mitsubishivillavarme.se

TIME FOR R32



NYA R32

SOLID använder sig av det nya köldmediet R32, ett köldmedium som är snällt mot miljön och energieffektivt.

5 ÅRS GARANTI

På luftvärmepumpar, installerade av våra certifierade installatörer, lämnar Mitsubishi Electric 5 års garanti. För mer information, se vår hemsida.